

# Durchflussmesser PERFLU 5-CA

Maximal flexibel und individuell anpassbar an Ihre Anwendung



auch für **Zone 0/20** erhältlich

# Durchflussmesser PERFLU 5-CA

Maximal flexibel und individuell anpassbar an Ihre Anwendung

## Ausgänge

- 4...20 mA Durchfluss
- 4...20 mA Temperatur
- Pulsausgang (Zähler)
- 2 Relaisausgänge
- Diagnoseausgang

## Konfiguration

- mittels Tasten und Display oder
- über USB mit PC-Software
- für Dokumentation exportierbar

## Kabel

- PVC-Mantel (-10...80 °C)
- Silikon-Mantel (-50...180 °C)



Alle Sensoren auch als HT-Variante erhältlich  
für Mediumstemperaturen von -40...185 °C



## Sensortypen

- Einschiebesensor VIC  
Einbau mit Klemmringverschraubung
- Einschraubsensor SIC  
Gewinde G1/2A
- Einstecksensor PIC  
für Sensoradapter TP oder Kugelhahn BV

## Medien/Fluide

- Luft
- Stickstoff
- Sauerstoff
- Argon
- Kohlendioxid
- Methan
- Wasserstoff

## Messgrößen

- Normvolumenstrom
- Normvolumen (Zähler)
- Normgeschwindigkeit
- Massenstrom
- Masse (Zähler)
- Betriebsvolumenstrom
- Betriebsvolumen (Zähler)
- Betriebsgeschwindigkeit
- Temperatur

